採光.防音シート

(明るい・防音・安全) サンリッチ

【■厚さ1. Omm■重量1100g/㎡■引裂強さ:(縦)662.0N/3cm(横)672.0N/3cm】

全光線透過率約47%、自然光で十分な明るさを確保し防音性能 (建築・土木・橋梁などの工事に発生する騒音を防ぐ)



■製品のコンセプト

- ① 自然光を採り入れ省エネ等の環境対応。
- ② 一般防音シート(1000グレー)と同等の防音性能を備えています。
- ③ 建設工事、工場内間仕切、機械設備防音等に最適です。
- ④ 安全性としては引裂強さに優れた性能を備えています。

■特徴

1:採光性

採光性能に優れ、明るい作業環境を実現します。また、投光機の使用時間削減により、環境対策にも効果があります。(※全光線透過率約47%)

2:防音性

防音性能に優れています。[音響透過損失測定結果参照]

3:吸水防止繊維を採用

基布に吸水防止処理をしていますので、シート内部の繊維にカビなどが発生することを抑制します。

4:高強力

高強力で破れにくく耐久性に優れています。 (※1000デニール基布を採用)

り:<u>加工性</u>

ウェルダー・印刷等の加工性に優れています。

6:防炎性

防炎性能に優れています。





キョーワ株式会社は、建築用仮設資材、土木用資材メーカーとして、 環境に関する国際規格IS014001の認証を取得しました。

登録事業所:本名

適用範囲:建築用仮設資材、土木資材等の販売及び商品開発



全国仮設安全事業機同組合員 社団法人仮設工業会第1種正会員

キョーワ株式会社

本 杜 大阪市中央区南船場1丁目13番20号 U.B.L. http://www.kyowa-inc.co.jp/ 東京支店 2003(3689)7858 FAXO3(3669)2098 標該支店 20046(244)1001 FAXO48(244)1033 北関東支店 20048(688)6181 FAXO48(668)6183 東北支店 2002(259)8291 FAXO22(259)8290 北陸支店 20076(289)1971 FAXO76(269)1973 沖觀音樂所 2008(992)0501 FAXO98(992)0525

大阪支店 2506(6782)2531 FAX0798(26)6225 神戸支店 250798(26)6200 FAX0798(26)6202 名古屋支店 250586(23)3411 FAX0568(23)1030 広島支店 25082(310)5100 FAX082(610)5101 九州支店 25092(938)8651 FAX082(937)0891

キョーワ北海道(株) 20123(27)1711 FAX0123(27)1712