



仮設工業会単品承認

(DSK-06.DSK-09.DSK-12.DSK-12S)

## 安全のステージに立つ！

安全性を特に考慮した作業台『お立ち台』が、これからの作業台の主流になります。

用途

- ・現場内の簡易作業
- ・施工後のスポット作業など



DSK-15 (写真はオプション手摺付)




持ち運びが簡単で、  
収納時のスペースをとりません。



DSK-06

### 特長

- 作業台として最少の設置スペースで作業ができる。
- 天板にもものれます。(600×400mm)  
※仮設工業会認定可搬式作業台の基準は、600×400mm以上
- 踏棧は昇降しやすい幅広設計。(60mm)  
※仮設工業会認定脚立の基準は50mm以上
- 開閉操作は、ワンタッチでOK！
- 折り畳み構造で収納スペースをとらず、重ね積みができる。
- 最大使用質量は150kg。




#### 天板

床面は、滑り止め  
ラインを施してい  
るので安全性を高  
めています。



#### ステップ

安全に昇降できる  
余裕の幅広仕様。



#### 伸縮機構

Sタイプは、脚部の  
伸縮がレバー操作で  
簡単にできます。

|        | 型 式     | 天板高さH (mm) | 脚幅W (mm) | 脚奥行きD (mm) | 収納寸法h (mm) | 製品重量 (kg) | 税込価格 (円) | 本体価格 (円) | 単品承認 |
|--------|---------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 脚固定タイプ | DSK-06  | 599        | 619      | 941        | 895        | 7.5       | 45,780   | 43,600   | ○    |
|        | DSK-09  | 896        | 694      | 1101       | 1203       | 9.0       | 51,660   | 49,200   | ○    |
|        | DSK-12  | 1193       | 770      | 1260       | 1511       | 10.5      | 60,480   | 57,600   | ○    |
|        | DSK-15  | 1490       | 845      | 1419       | 1819       | 12.0      | 70,770   | 67,400   |      |
| 脚伸縮タイプ | DSK-12S | 781～1181   | 660～762  | 1041～1256  | 1083       | 10.5      | 95,865   | 91,300   | ○    |
|        | DSK-15S | 1078～1478  | 735～837  | 1200～1415  | 1390       | 12.0      | 103,215  | 98,300   |      |
|        | DSK-18S | 1375～1775  | 811～913  | 1359～1574  | 1698       | 15.0      | 118,020  | 112,400  |      |

### 〈オプション〉

|        |             |                 |                 |
|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 価<br>格 | 上枠 DSK-U    | 税込価格<br>12,600円 | 本体価格<br>12,000円 |
|        | 手掛かり棒 DSK-T | 税込価格<br>10,500円 | 本体価格<br>10,000円 |

※製品の改良等のため、予告なく仕様を変更することがありますので、予めご了承ください。